



Fotocelle FC16A

Fotocelle med enkel følsomhetsjustering og testfunksjon.

Fotocelle FC16A IP 44 har mekanisk følsomhetsjustering i lokket, lysdiode som indikerer på/av og testknapp. Testen har 30 sekunders forsinkelse så det er tid til å forlate installasjonsstedet for å kontrollere funksjonen. Konstruksjonen gjør at sprutsikkerhet opprettholdes uten bruk av nipler og pakninger ved kabelinnføring. Maks last er 16 A.

Fotocellen har vanlige svekkinger for rørinnføring i bakplate.



Tekniske spes.:


Driftsspenning:	230V.
Max strøm:	16A.
Bryterfunksjon:	Rele 1 pol.
Belastning glødelamper:	3500W.
Lysrørlaster:	16A Elektronisk trafo.
	10A Magnetisk trafo.
	5x9W kompakt.
	5x13W kompakt.
Belastning gasslamper:	1600W.
Induktiv belastning:	16A.
Belastning elektronisk trafo:	10A.
Kapslingsklasse:	IP44.
Reguleringsområde:	5-400 Lux

Brukeren justerer enkelt følsomheten ved å endre stillingen til klaffen over fotocellevinduet.

Produktsortiment:

Produkt	El.nr.
Fotocelle FC16A	14 781 80

Målskisse:



ELKO AS
 Eyvind Lyches vei 10
 Postboks 234, NO-1301 Sandvika
 Tlf.: 67 80 73 00
 Faks: 67 80 73 01
 www.elko.no