



Sprutsikkert materiell

IP44 med skruklemmer i Admiral-systemet



Sprutsikkert uten tetninger eller nipler

ELKO har etablert en designstandard med en ny serie sprutsikkert materiell. Med skruklemmer og teknikk kjent fra RS-serien er du garantert funksjonell og velkjent monteringsvennlighet.

I tillegg får du materiell som er basert på Admiral-systemet. Dette er en unik konstruksjon som hindrer vann i å komme i kontakt med ledende komponenter, helt uten bruk av tetninger.



Sprutsikkert materiell leveres med skruklemmer og teknikk slik norske elektrikere foretrekker.



Alle strømførende deler er beskyttet av et trau som sitter skjult i materiellet. Dermed oppnås IP44 uten bruk av tetninger.

Hurtigvalgtabell

Sortiment

	Varenr.	Type	El.nr.	Side
	6829	AS16/6 VP PH	14 276 06	6
	6823	AS16/1 IMP RELÉ LYS VP PH	14 276 10	6
	6824	AS16/2 VP PH	14 276 02	6
	6826	AS16/3 VP PH	14 276 12	6
	6832	AS16/6.2 VP PH	14 276 09	6
	6833	AS16/7 VP PH	14 276 07	6
	6834	AS16/7 VP LYS PH	14 276 13	6
	6827	AS16/5 VP PH	14 276 05	7
	6831	AS16/6+6 VP PH	14 276 08	7
	6835	AS16/4M VP MARKISE PH	14 276 11	7
	6764	AS1054 UPT PH	15 306 25	8
	6763	AS1090 UPT PH	15 306 35	9
	6836	AS78/44 IP44 PH	12 401 25	10
	6233	Universalkapsling	14 715 35	11

Tilleggsutstyr

Sprutsikkert materiell settes sammen med L3043 skjøtestykke. Strekkavlaster L3044 passer alle modeller.

Varenr.	Type	El.nr.
9167	L3043 Skjøtestykke	1427617
9169	L3044 Strekkavl.	1238590
9139	L544 Koblingsklemme	1238575







AS16 enkel bryter

Bryter/vender med enkelt vippestykke fås i alle aktuelle varianter og kan enkelt bygges om til impuls (impulsfjær el.nr. 14 109 14). Bruk eventuelt strekkavlaster el.nr. 12 385 90 og skjøtestykke el.nr. 14 276 17. Husk å åpne dreneringshull ved montering. Tetningsklasse IP44.

ELKO varenr.	Type	El.nr.
6829	AS16/6 VP PH	14 276 06
6823	AS16/1 IMP RELÉ LYS VP PH	14 276 10
6824	AS16/2 VP PH	14 276 02
6826	AS16/3 VP PH	14 276 12
6832	AS16/6.2 VP PH	14 276 09
6833	AS16/7 VP PH	14 276 07
6834	AS16/7 VP LYS PH	14 276 13
9833	L961/S740 vippe + lysenhet	14 275 31
9834	L961-2/S740 vippe + lysenhet	14 275 32



Alle brytere med enkelt vippestykke kan påmonteres lysenhet og oransje gjennomskiktig vippestykke.



AS16 dobbel bryter

Bryter/vender med dobbelt vippeestykke fås i alle aktuelle varianter og kan enkelt bygges om til impuls (impulsfjær el.nr. 14 109 14).

Bryter AS16/4M har pilsymboler på vippestykkene. Bruk eventuelt strekkavlaster el.nr. 12 385 90 og skjøtestykke el.nr. 14 276 17. Husk å åpne dreneringshull ved montering. Tetningsklasse IP44.

ELKO varenr.	Type	El.nr.
6827	AS16/5 VP PH	14 276 05
6831	AS16/6+6 VP PH	14 276 08
6835	AS16/4M VP MARKISE PH	14 276 11





AS1054 enkel stikkontakt

AS1054 enkel jordet stikkontakt har barnevern og klapplokk. Bruk eventuelt strekkavlaster el.nr. 12 385 90 og skjøtestykke el.nr. 14 276 17.

Husk å åpne dreneringshull ved montering.
Tetningsklasse IP44.

ELKO varenr.	Type	El.nr.
6764	AS1054 UPT PH	15 306 25





AS1090 dobbel stikkontakt

AS1090 dobbel jordet stikkontakt har barnevern og klapplokk. Bruk eventuelt strekkavlaster el.nr. 12 385 90 og skjøtestykke el.nr. 14 276 17.

Husk å åpne dreneringshull ved montering.
Tetningsklasse IP44.

ELKO varenr.	Type	El.nr.
6763	AS1090 UPT PH	15 306 35





AS78/44 koblingsboks

Koblingsboks med 6 stk. skruklemmer. Bruk eventuelt strekkavlaster el.nr. 12 385 90 og skjøtestykke el.nr. 14 276 17.

Husk å åpne dreneringshull ved montering.
Tetningsklasse IP44.

<u>ELKO varenr.</u>	<u>Type</u>	<u>El.nr.</u>
6836	AS78/44 IP44 PH	12 401 25
9139	L544 Koblingsklemme	12 385 75





Universalkapsling

Sprutsikker boks med klapplokk i klarplast og plass til 2 stk. standard ELKO-materiell med sentralplate. Kapslingen er ideell for ute-/våtromsmontasje av materiell som koblingsur ol. Bruk eventuelt strekkavlaster el.nr. 12 385 90 og skjøtestykke el.nr. 14 276 17.

Husk å åpne dreneringshull ved montering.
Tetningsklasse IP44.

ELKO varenr.	Type	El.nr.
6233	Universalkapsling	14 715 35

