



### Teknisk informasjon

Varemerke	ELKO
Serie	ELKO
Designnavn	ELKO Plus
Produkt eller type komponent	Tilkoblet dimmer

### Komplementær

Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart
Enhetens utseende	Komplett produkt
Applikasjon	Lyskontroll
Montering av enhet	Innfelt Overflate
Festemetode	Med skruer
Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Trykkfunksjon
Lasttype	Glødelampe: 0...200 W på 230 V 50 Hz AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC Halogenlampe: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC LED lampe: 0...130 W på 230 V 50 Hz AC Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Standby-forbruk	Max. 0.4 W
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Kortslutningsvern Elektronisk overspenningsvern Overopphetingsvern
Fargetone	Alu (RAL 9006)
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Lakkert
Antall moduler	1 modul
Antall funksjonstaster	2
Lokal varsling	Programmeringsindikasjon: 1 LED ( Grønn/rød)
Antall utganger	1

Start/stopp	Lokal kontroll Dimming opp/ned kontroll Lokal kontroll Automatisk lastregistrering Fjernkontroll med ekstra trykknapp Slå av/på Fjernkontroll med ekstra trykknapp Dimming opp/ned kontroll Fjernkontroll Wiser App Slå av/på Fjernkontroll Wiser App Dimming opp/ned kontroll Lokal kontroll Slå av/på Fjernkontroll Wiser App Enhetsprogrammering Lokal kontroll Myk start
Software navn	ELKO Home app: Kontroll av dimmeområde ELKO Home app: Overkjøringskontroll ELKO Home app: Programmere koblingstiden ELKO Home app: Aktiver timermodus ELKO Home app: Styring av dimmemodus ELKO Home app: Aktivere lysstyrke/minnefunksjon ELKO Home app: Aktiver timermodus/overkjøringstid ELKO Home app: Oppgradere enhetens fastvare ELKO Home app: Lastkontroll ELKO Home app: Definere led-status ELKO Home app: Administrasjon av triggerinnstillinger ELKO Home app: Ukedagsbytte ELKO Home app: Astrofunksjon ELKO Home app: Tilfeldig funksjon ELKO Home app: Aktivere vekkefunksjon ELKO Home app: Aktivere innsovningsfunksjon ELKO Home app: Lyskontroll ELKO Home app: Start av trappetimer (med/uten varsel)
Tidsforsinkelsesområde	1 s...24 h ( overtravel)
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Zigbee ( 2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m
Systemkrav	Android 5.1 eller høyere Apple iOS 10.3 eller høyere
Tilkoblede hjelpe	Ubegrenset antall trykknapper, distanse : 50 m
Koblingskjema	Med null (N)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Antall klemmer	4
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Materiale	Termoplast
Montering	Vegg
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Innbyggingsdybde	27 mm
Dybde	41 mm
Bredde	86 mm
Høyde	86 mm
Vekt	0,082 kg

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,7 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	10,0 cm
Pakke 2 Bredde	12,1 cm
Pakke 2 Lengde	48,1 cm
Pakke 2 Vekt	505,0 g

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------