

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|------------------|
| Varemerke | ELKO |
| Serie | ELKO |
| Designnavn | ELKO RS |
| Produkt eller type komponent | Tilkoblet dimmer |

Komplementær

| | |
|-----------------------|---|
| Produktkompatibilitet | ELKO SmartHUB generasjon 1 |
| Navn på mobilapp | ELKO Smart |
| Enhetens utseende | Komplett produkt |
| Applikasjon | Lyskontroll |
| Montering av enhet | Innfelt Overflate |
| Festemetode | Med skruer |
| Dimmertype | Universal |
| Dimmerkontroll | Vri- og trykkfunksjon |
| Lasttype | Glødelampe: 0...200 W på 230 V 50 Hz AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC Halogenlampe: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC LED lampe: 0...130 W på 230 V 50 Hz AC Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC |
| [Ue] merkespenning | 230 V AC 50 Hz |
| Standby-forbruk | Max. 0.4 W |
| Sikringsstørrelse | 16 A |
| Type vern | Overopphetingsvern Elektronisk overspenningsvern Kortslutningsvern |
| Fargetone | Polarhvit (RAL 9010) |
| Type overflate | Høyglans |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Antall moduler | 1 modul |
| Lokal varsling | Programmeringsindikasjon: 1 LED (Grønn/rød) |
| Antall utganger | 1 |
| Start/stopp | Lokal kontroll Dimming opp/ned kontroll Lokal kontroll Automatisk lastregistrering Fjernkontroll med ekstra trykknapp Slå av/på Fjernkontroll med ekstra trykknapp Dimming opp/ned kontroll Fjernkontroll Elko Smart app Slå av/på Fjernkontroll Elko Smart app Dimming opp/ned kontroll Lokal kontroll Slå av/på Fjernkontroll Elko Smart app Enhetsprogrammering Lokal kontroll Myk start |

| | |
|-----------------------------|--|
| Software navn | ELKO Smart App: Kontroll av dimmeområde ELKO Smart App: Overkjøringskontroll ELKO Smart App: Programmere koblingstiden ELKO Smart App: Aktiver timermodus ELKO Smart App: Styring av dimmemodus ELKO Smart App: Aktivere lysstyrke/minnefunksjon ELKO Smart App: Aktiver timermodus/overkjøringstid ELKO Smart App: Oppgradere enhetens fastvare ELKO Smart App: Lastkontroll ELKO Smart App: Definere led-status ELKO Smart App: Administrasjon av triggerinnstillinger ELKO Smart App: Ukedagsbytte ELKO Smart App: Astrofunksjon ELKO Smart App: Tilfeldig funksjon ELKO Smart App: Aktivere vekkefunksjon ELKO Smart App: Aktivere innsøvningsfunksjon ELKO Smart App: Lyskontroll ELKO Smart App: Start av trappetimer (med/uten varsel) |
| Tidsforsinkelsesområde | 1 s...24 h (overtravel) |
| Type kommunikasjonsnettverk | Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m |
| Systemkrav | Android 5.1 eller høyere |
| Tilkoblede hjelpe | Ubegrenset antall trykknapper, distanse : 50 m |
| Koblingskjema | Med null (N) |
| Tilkoblinger | Skrutilkobling |
| Antall klemmer | 4 |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1,5...2,5 mm ² for Solid kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Helkjernet flertrådet kabel(er) |
| Type skruehode | Pozidriv nr 1 og kombi |
| Tiltrekningsmoment | 0,5 N.m |
| Materiale | Termoplast |
| Montering | Vegg |
| Installasjonstype | Innendørs installasjon |
| Innbyggingsdybde | 27 mm |
| Dybde | 41 mm |
| Bredde | 84 mm |
| Høyde | 84 mm |
| Vekt | 0,082 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Omgivelsestemperatur drift | 5...40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | 5...40 °C |
| IP-grad | IP20 |
| IK beskyttelsesklasse | IK02 |
| Standarder | EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7 |
| Direktiver | 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 77,000 cm |
| Pakke 1 Bredde | 95,000 cm |
| Pakke 1 Vekt | 95,000 cm |
| Package 1 Weight | 11,500 kg |

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|