

### Teknisk informasjon

Varemerke	ELKO
Serie	ELKO
Typenummer	NH3537
Designnavn	ELKO RS
Produkt eller type komponent	Tilkoblet bryter
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart

### Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Teknologi	Elektronisk
Antall brytere	1
Aktuator	Push-button
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Merkestrøm	10 A
Standby-forbruk	Max. 0.4 W
Sikringsstørrelse	16 A
Fargetone	Polarhvit
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Lakkert
Antall moduler	1 modul
Antall funksjonstaster	1
Lokal varsling	Programmerbar: 1 LED ( Grønn/rød)
Signalfunksjon	Lys på når bryteren aktiveres Locator Programmeringsindikasjon
Antall utganger	1
Start/stopp	Fjernkontroll med ekstra trykknapp Fjernkontroll Elko Smart app Lokal kontroll Dimmebryter
Software navn	ELKO Smart App: Styring av pulsgeneratoren ELKO Smart App: Oppgradere enhetens fastvare ELKO Smart App: Definere led-status ELKO Smart App: Tilfeldig funksjon ELKO Smart App: Astrofunksjon ELKO Smart App: Ukedagsbytte ELKO Smart App: Programmere koblingstiden ELKO Smart App: Aktiver timermodus/overkjøringstid ELKO Smart App: Administrasjon av triggerinnstillinger ELKO Smart App: Aktiver timer med forhåndsvarsel
Maks antall tilkoblede enheter	Zigbee: <15 ( Smartenhet) Bluetooth: <10 ( Flerveis veksling mellom koblede enheter)
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs ( 2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m

Systemkrav	Android 5.1 eller høyere Elko Smart app Apple iOS 10.3 eller høyere Elko Smart app Bluetooth 4.1 eller høyere Bluetooth Elko Smart gateway Elko Smart control
Tilkoblede hjelpe	Ubegrenset antall trykknapper, distanse : 50 m
Tilgjengelig utstyr	Dekselramme Sentralplate Brukermanual
Koblings skjema	Med null (N)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel(er) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Materiale	Termoplast: Senterplate Termoplast: Ramme PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør Metall: Festeramme Metall: Terminaler
Montering	Vegg
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Forpakning	Kartong
Innbyggingsdybde	46 mm
Dybde	41 mm
Bredde	84 mm
Høyde	84 mm
Vekt	0,091 kg

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
IP-grad	IP20 IP21 Med merking på visuelle deler
Standarder	EN 300-328 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 60669-2-1
Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	159,000 g

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------