



Teknisk informasjon

Produktspekter	ELKO
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Integrert tilkoblingstype	2 USB 2,0 port 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Fargetone	Alu
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemetode	Med skruer Med hurtigkobling
Forpakning	Flyt-pack
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
Strømforbruk i w	0,1 W
Nominell effekt	10,5 W
Effektforbruk	12 W
Levetid timer	30000 t 10,5 W
Maksimal belastningsstrøm med 2 utganger brukt samtidig	2,1 A
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	26 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,1 cm
Pakke 1 Vekt	9,1 cm
Package 1 Weight	119 g

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------