

Teknisk informasjon

Serie	ELKO
Varemerke	ELKO
Produkt eller type komponent	Radiatortermostat
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart
Applikasjon	Rom
Produktspesifikk applikasjon	Oppvarming
Fargetone	Hvit

Komplementær

Inkludert utstyr	2 Batterier 4 valve adaptor
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m
Radio signal range	0...30 m
Radioeffekt	13 dBm (20 mW)
Batteri type	AA Alkaline 1.5 V
Start/stopp	Twist cap for Endre temperatur +/- 2°C Fjernkontroll
Temperaturområde	5...30 °C 0,5 °C Per trinn
Lokal varsling	1 LED (Rød) 1 LED (Blå)
Testnavn	Ball pressure 75 °C
Programvare klasse	Klasse A
Materiale	Termoplast
Montasjeplassering	Ventil (Med maksimal 93 °C overflatetemperatur)
Controlled fluid	Vann på Kontinuerlig 73 °C Vann på Maksimum 110 °C
Diameter	51 mm
Høyde	93 mm

Miljø

IP-grad	IP30
Forurensninggrad	2
Omgivelsestemperatur for drift	0...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-10...55 °C
Relativ fuktighet	25...90 % drifts 15...90 % Lagring
Standarder	EN 60730-1 EN 60730-2-7
Direktiver	2014/53/EU - radio equipment directive 2006/66/EC - battery directive

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,3 cm
Package 1 Weight	245,0 g
Enhetstype pakke 2	PI2
Antall enheter i pakke 2	360
Pakke 2 Høyde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	123,138 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	45
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	12,017 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------