

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO07042

BF360 Bev.detektor tak IP44



Teknisk informasjon

Serie	ELKO
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
[ue] merkespenning	230 V

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate Innfelt
Festemetode	Med skruer
Montasjeplassering	Innendørs
Sensor type	PIR
Type nettverk	AC
Bryterfunksjon	Bryter
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk	9 A
Maksimal koblingskraft	2000 W
Fargetone	Polarhvit (RAL 9010)
Materiale	Termoplast
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Antall moduler	1 modul
Monteringshøyde	2,5 m
Maksimal driftssyklus	30 min
[Sd] avlesingsrekkevidde	7 m
Minimum innkoblingstid	1 s
Antall koblingssoner	1
Dreieområdesensor, horisontal	0...360 °
Responsverdi lysstyrke	0...2000 lux
Innbyggingsdybde	40 mm
Diameter	115 mm
Dybde	70 mm

Miljø

IP-grad	IP44
Omgivelsestemperatur drift	-20...45 °C
Miljøegenskaper	Halogenfri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,900 cm
Pakke 1 Bredde	12,300 cm
Pakke 1 Vekt	12,300 cm
Package 1 Weight	288,500 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,740 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------