



Teknisk informasjon

Serie	ELKO
Designnavn	ELKO Plus
Produkt eller type komponent	Tilkoblet bevegelsesdetektor
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart
[ue] merkespenning	230 V

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Montasjeplassering	Innendørs
Sensor type	PIR
Type nettverk	AC
Bryterfunksjon	Relébryter
Nettverksfrekvens	50 Hz
Strømforbruk	10 A
Maksimal koblingskraft	2300 W
Fargetone	Alu (RAL 9006)
Materiale	Termoplast
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Malt
Antall moduler	1 modul
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m
Monteringshøyde	1 m
Mulige funksjoner	Konstant lyskontroll
Innbyggingsdybde	27 mm
Dybde	44 mm
Bredde	86 mm
Høyde	86 mm
Vekt	0,103 kg
Standarder	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Miljøegenskaper	Halogenfri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,8 cm
Pakke 1 Bredde	9,6 cm
Pakke 1 Vekt	9,6 cm
Package 1 Weight	158 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,6 cm
Pakke 2 Bredde	9,5 cm
Pakke 2 Lengde	48,5 cm
Pakke 2 Vekt	881 g

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------