

Teknisk informasjon

Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Varemerke	ELKO
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Produkt eller type komponent	Røykdetektor
Applikasjon	Tidlig deteksjon av ulmebranner og åpne branner
Navn på mobilapp	ELKO Smart
Sensor type	Fotoelektrisk sensor
Forpakning	Kartong

Komplementær

Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Forsyning	Strømnett
[Us] matespenning	110...240 V AC 50/60 Hz
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m
Deteksjonstype	Varme Røyk
Funksjonen tilgjengelig	Lokal Alarm Hush function Selvtest av røykdeteksjon
Teknologi	Spredt lys (tyndall-effekt)
Type måling	Røyk
Start/stopp	Knapp (test/hush function)
Maksimalt antall enheter sammenkoblet	40 for Trådløs Alarm
Rf rekkevidde	50 m Innendørs 40 m Innendørs
Hornnivå	85 dB på 3 m, Minimum
Tidsforsinkelsesområde	10 min (hush)
Lokal varsling	Visuell: 1 LED (Rød) for Advarsel og lavt batteri Visuell: 1 LED (Grønn) for Tilkoblingsstatus Lyd: Signal (Grønn) Lyd: Alarm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Baksiden av enheten)
Materiale	Termoplast
Installasjonstype	Innendørs
Montering av enhet	Overflate
Montering	Tak Veggmontering
Festemetode	Med skruer
Høyde	43 mm
Bredde	115 mm
Dybde	115 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for drift	0...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Produktsertifikater	CE
Standarder	EN 14604 AS 3786

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	14 cm
Pakke 1 Vekt	15 cm
Package 1 Weight	470 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	13,28 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	288
Pakke 3 Høyde	105 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	174,36 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------