

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO50082

Dobbelstikk lav u/ram h.One SO

Elnummer: 1551029



Hoved data

Produktspekter	ELKO One
Serie	ELKO
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Fargetone	Sort (RAL 9005)
Antall pr. sett	Sett á 5

Tilleggs Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer Med klofeste
Merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ²
Materiale	PC (polykarbonat)
Fargenyanse	Sort
Overflatebehandling	Lakkert
Type overflate	Matt
IK beskyttelsesklasse	IK08
Bredde	71 mm
Høyde	106 mm
Innbyggingsdybde	31 mm
Dybde	42 mm

Miljø

IP-grad	IP21
---------	------

Forpakkingsenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,1 cm
Pakke 1 Vekt	10,6 cm
Package 1 Weight	107 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	22,1 cm
Pakke 2 Bredde	9,8 cm
Pakke 2 Lengde	11,5 cm
Pakke 2 Vekt	595 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	50 cm
Pakke 3 Bredde	24 cm
Pakke 3 Lengde	24 cm
Pakke 3 Vekt	6,2 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.