

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO30170

SmartPir 10A RS RH

Elnummer: 4540064



Produktdata

Serie	ELKO
Designnavn	ELKO RS
Produkt eller type komponent	Tilkoblet bevegelsesdetektor
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart
[ue] merkespenning	230 V

Teknisk data

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Montasjeplassering	Innendørs
Sensor type	PIR
Type nettverk	AC
Bryterfunksjon	Relébryter
Nettverksfrekvens	50 Hz
Strømforbruk	10 A
Starteffekt (VA)	2200 W
Fargetone	Renhvit (RAL 9003)
Fargenyanse	Renhvit
Materiale	Termoplast
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Antall moduler	1 modul
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW på 50 m
Monteringshøyde	1,2 m
Mulige funksjoner	Konstant lyskontroll
Driftssyklus	30 min
[Sd] avlesingsrekkevidde	8 m
Starttid	1 s
Antall soner	1
Horisontal vinkel for deteksjon	0...160 °
Type utgang	Remote control
Lysfølsomhet	5...500 lux
Innbyggingsdybde	28 mm
Dybde	27 mm
Bredde	84 mm
Høyde	84 mm

Miljø

IP-grad	IP21
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
Miljøegenskaper	Halogenfri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,550 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	90,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.