Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO20002

SmartDim puck Multiwire

Elnummer: 4500098

Produktdata

Varemerke	ELKO
Serie	ELKO
Produkt eller type komponent	Tilkoblet dimmer
Fargenyanse	Rød/hvit

Teknisk data

Enhetens utseende	Modul
Fargetone	Rød/hvit
Lasttype	LED lampe: 0...200 W på 230 V AC (RC LED-modus) Glødelampe: 0...300 W på 230 V AC 230 V halogen lampe: 0...200 W på 230 V AC Halogen lampe med standrad elektronisk transformer: 0...300 W på 230 V AC
Dimmertype	Bakkant
Dimmer søknad	Lys
Dimmerkontroll	Local control by push-button Remote control Memory function
[Ue] Merkespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Standby-forbruk	0.4 W
Sikringsstørrelse	16 A
Type vern	Overopphetingsvern Kortslutningsvern Automatisk overspenningsvern
Overflatebehandling	Ubehandlet
Lokal varsling	Programmeringsindikasjon: LED (green/red/orange)
Start/stopp	Lokal kontroll kontrollere dimming opp/ned Fjernkontroll med ekstra trykknapp Slå av/på Fjernkontroll med ekstra trykknapp kontrollere dimming opp/ned Fjernstyring Elko Home App Slå av/på Fjernstyring Elko Home App kontrollere dimming opp/ned Fjernstyring Elko Home App programmering av enhet
Software navn	ELKO Home app: kontroll av dimmeområde ELKO Home app: rogrammere koblingstiden ELKO Home app: aktiver tidtakermodus ELKO Home app: styring av dimmemodus ELKO Home app: aktivere lysstyrke/minnefunksjon ELKO Home app: aktiver tidtakermodus/ekstra kjøretid ELKO Home app: oppgradere enhetens firmware
Maks antall tilkoblede enheter	Zigbee 3.0: 10
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 10 ekstra trykknapper
Kabellengde	50 m
Koblingsskjema	3 wires with neutral Uten nulleder (N)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm² for massiv kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² for flertrådet kabel (kabler)
Montering	Veggboks DIN rail with accessory

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	?5…35 °C
IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Miljøegenskaper	Innendørs bruk
Høyde over havet, drift	= 2000 m
Produktsertifikater	CE RoHS Zigbee 3.0

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Lengde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	55 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,065 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	800
Pakke 3 Høyde	150 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	61,04 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.