

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO07232

Plus USB PD A+C lader 45W PH

Elnummer: 6630911



Produktdata

Produktspekter	ELKO Plus
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Med festeramme og sentralplate
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Montering av enhet	Innfelt
Nominell effekt	52,5 W
Fargenyanse	Polarhvit

Teknisk data

[Ue] merkespenning	220...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for mangetrådet kabel (kabler)
Maximum power consumption in w	7,5 W USB type A 5 V 1,5 A 15 W USB type C 5 V 3 A 27 W USB type C 9 V 3 A 36 W USB type C 12 V 3 A 45 W USB type C 15 V 3 A 45 W USB type C 20 V 2,25 A
Festemetode	Med skruer
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	40 mm
Lasttype	Power delivery
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Levetid timer	30000 t
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall pr. sett	1
Produktkompatibilitet	Mobil / nettbrett
Serie	ELKO
Applikasjon	Lader
Forpakning	Box with eurohole
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	?5...50 °C
Type vern	Overspenning og kortslutnings beskyttelse Overspenningsbeskyttelse på utgang Temperature rise protection
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Produktsertifikater	REACH RoHS EAC
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN/IEC 62368-1 IEC 61000-3-2 EN 61558-1 EN 61558-2-16 EN 55035 Med EN 50563
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Produktnavn	Elko plus

Miljø

IP-grad	IP21
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	9 cm
Pakke 1 Lengde	9 cm
Pakke 1 Vekt	225 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,7 cm
Pakke 2 Bredde	9,5 cm
Pakke 2 Lengde	37,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,193 kg
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	18,5 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	5,182 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.