Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO09716

SmartStikk enkel 16A Plus PH

Elnummer: 4540088

Produktdata

Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Produkt eller type komponent	Tilkoblet stikkontakt
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart
Enhetens utseende	Grunnleggende element med full dekkplate
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Fargetone	Hvit

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Lokal varsling	Signallampe
Merkestrøm	16 A
[Ue] Merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm²
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Zigbee (2405…2480 MHz), 10 mW på 50 m
Materiale	Termoplast
Fargenyanse	Hvit
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Høyglans
Bredde	73 mm
Høyde	73 mm
Innbyggingsdybde	40 mm
Dybde	44 mm

Miljø

IP-grad	IP20

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,100 cm
Pakke 1 Bredde	11,700 cm
Pakke 1 Lengde	26,900 cm
Pakke 1 Vekt	164,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	12,400 cm
Pakke 2 Bredde	12,000 cm
Pakke 2 Lengde	48,800 cm
Pakke 2 Vekt	910,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	5
Pakke 3 Høyde	12,400 cm
Pakke 3 Bredde	12,000 cm
Pakke 3 Lengde	48,800 cm
Pakke 3 Vekt	910,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.