

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO30139

Enkel stikk USB A+C 3A I RS Renhvit

Elnummer: 1540182



Teknisk informasjon

Produktspekter	ELKO
Serie	ELKO
Produkt eller type komponent	USB-lader + stikkontakt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Fargetone	Renhvit (RAL 9003)

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Fargenyanse	Renhvit
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Høyglans
Bredde	72 mm
Høyde	72 mm
Innbyggingsdybde	33 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	13,600 cm
Pakke 1 Lengde	11,000 cm
Pakke 1 Vekt	116,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	37,500 cm
Pakke 2 Lengde	10,100 cm
Pakke 2 Vekt	644,000 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	100,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	80,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.