Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO30197

SMARTDIM Trykk Multiwire RS RH

Elnummer: 4540115

Teknisk informasjon

Varemerke	ELKO
Produktserie	ELKO
Serie	ELKO
Designnavn	ELKO RS
Produkt eller komponent type	Tilkoblet dimmer

Komplementær

Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Navn på mobilapp	ELKO Smart
Enhetens utseende	Komplett produkt
Applikasjon	Lyskontroll
Montering av enhet	Innfelt Overflate
Festemetode	Med skruer
Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Trykkfunksjon
Lasttype	Glødelampe: 0...200 W på 230 V 50 Hz AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC Halogenlampe: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC LED lampe: 0...130 W på 230 V 50 Hz AC Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Standby-forbruk	Maks. 0.4 W
Sikringsstørrelse	16 A
Beskyttelsestype	Overspenning og kortslutningsbeskyttelse Elektronisk overspenningsvern Overopphetingsvern
Fargetone	Renhvit (RAL 9003)
Fargenyanse	Renhvit
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Antall moduler	1 modul
Antall funksjonstaster	2
Lokal varsling	Programmeringsindikasjon: 1 LED (grønn/rød)
Antall utganger	1
Start/stopp	Lokal kontroll kontrollere dimming opp/ned Lokal kontroll Automatisk lastregistrering Fjernkontroll med ekstra trykknapp Slå av/på Fjernkontroll med ekstra trykknapp kontrollere dimming opp/ned Fjernstyring Elko Smart app Slå av/på Fjernstyring Elko Smart app kontrollere dimming opp/ned Lokal kontroll Slå av/på Fjernstyring Elko Smart app programmering av enhet Lokal kontroll myk start
	ELKO Smart App: kontroll av dimmeområde ELKO Smart App: overløpskontroll ELKO Smart App: rogrammere koblingstiden ELKO Smart App: aktiver tidtakermodus ELKO Smart App: styring av dimmemodus ELKO Smart App: aktivere lysstyrke/minnefunksjon ELKO Smart App: aktiver tidtakermodus/ekstra

Omgivelser

Omgivelsestemperatur drift	5…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5…40 °C
IP grad av beskyttelse	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02
Standarder	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,7 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Lengde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	115 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	10 cm
Pakke 2 Bredde	12,1 cm
Pakke 2 Lengde	48,1 cm
Pakke 2 Vekt	603,75 g
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	40 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	28,74 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.