

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO07274

SMARTDIM Trykk Multiw. Plus PH

Elnummer: 4540111



Produktdata

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Varemerke | ELKO |
| Produktspekter | ELKO |
| Serie | ELKO |
| Designnavn | ELKO Plus |
| Produkt eller type komponent | Tilkoblet dimmer |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--|
| Produktkompatibilitet | ELKO SmarHUB generasjon 1 |
| Navn på mobilapp | ELKO Smart |
| Enhetens utseende | Komplett produkt |
| Applikasjon | Lyskontroll |
| Montering av enhet | Innfelt Overflate |
| Festemetode | Med skruer |
| Dimmertype | Universal |
| Dimmerkontroll | Trykkfunksjon |
| Lasttype | Glødelampe: 0...200 W på 230 V 50 Hz AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC Halogenlampe: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC LED lampe: 0...130 W på 230 V 50 Hz AC Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 0...150 W på 230 V 50 Hz AC |
| [Ue] Merkespenning | 230 V AC 50 Hz |
| Standby-forbruk | Maks. 0.4 W |
| Sikringsstørrelse | 16 A |
| Type vern | Kortslutningsvern Elektronisk overspenningsvern Overopphetingsvern |
| Fargetone | Polarhvit (RAL 9010) |
| Fargenyanse | Polarhvit |
| Type overflate | Høyglans |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Antall moduler | 1 modul |
| Antall funksjonstaster | 2 |
| Lokal varslings | Programmeringsindikasjon: 1 LED (grønn/rød) |
| Antall utganger | 1 |
| Start/stopp | Lokal kontroll kontrollere dimming opp/ned Lokal kontroll Automatisk lastregistrering Fjernkontroll med ekstra trykknapp Slå av/på Fjernkontroll med ekstra trykknapp kontrollere dimming opp/ned Fjernstyring Elko Smart app Slå av/på Fjernstyring Elko Smart app kontrollere dimming opp/ned Lokal kontroll Slå av/på Fjernstyring Elko Smart app programmering av enhet Lokal kontroll myk start |
| | ELKO Smart App: kontroll av dimmeområde ELKO Smart App: overløpskontroll ELKO Smart App: rogrammere koblingstiden ELKO Smart App: aktiver tidtakermodus ELKO Smart App: styring av dimmemodus ELKO Smart App: aktivere lysstyrke/minnefunksjon ELKO Smart App: aktiver tidtakermodus/ekstra |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---|
| Omgivelsestemperatur drift | 5...40 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | 5...40 °C |
| IP-grad | IP20 |
| IK beskyttelsesklasse | IK02 |
| Standarder | EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7 |
| Direktiver | 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 7,7 cm |
| Pakke 1 Bredde | 9,5 cm |
| Pakke 1 Lengde | 9,5 cm |
| Pakke 1 Vekt | 115,0 g |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 5 |
| Pakke 2 Høyde | 10,0 cm |
| Pakke 2 Bredde | 12,1 cm |
| Pakke 2 Lengde | 48,1 cm |
| Pakke 2 Vekt | 505,0 g |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.