

# Produktdatablad

## Spesifikasjoner

# EKO06951

## DCL tak I Hurtigkl. PH

Elnummer: 1551030



### Produktdata

Produktspekter	ELKO
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Belysning
Enhetens utseende	Grunnleggende element med full dekkplate
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Fargetone	Hvit

### Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	6 A
[Ue] Merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Materiale	Termoplast
Fargenyanse	Hvit
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Høyglans
Bredde	115 mm
Høyde	115 mm
Innbyggingsdybde	31 mm
Dybde	39 mm

### Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,800 cm
Pakke 1 Bredde	11,200 cm
Pakke 1 Lengde	11,300 cm
Pakke 1 Vekt	92,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,400 cm
Pakke 2 Bredde	16,100 cm
Pakke 2 Lengde	13,100 cm
Pakke 2 Vekt	502,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	25,800 cm
Pakke 3 Bredde	56,600 cm
Pakke 3 Lengde	20,200 cm
Pakke 3 Vekt	5,362 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.