FDV dokument 1540170

Produkt:	DCL Takuttak H I RS RH
El-nummer:	1540170
Vareno:	EKO07330
EAN:	27020160073307
Pakningsant.:	5
Farge:	Renhvit

Produktbeskrivelse:

RS Nordic DCL, et plugg- og stikkontaktsystem for tilkobling av fastmontert belysningsutstyr. DCL takuttak med hurtigkobling, passer i alle ELKO takbokser, og har festekrok for belastning opptil 15kg. Dersom takboksen er grunnere enn 40mm må separat forhøyningskappe benyttes. Leveres med hurtigklemmetilkobling.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.

Tekniske spesifikasjoner:

Monteringsdybde: 31mm
Farge: Renhvit RAL9003
Maksimal belastning på festekrok: 15kg
Maksimal belastning: 6A
Maksimal størrelse på kurrsikring: 16A

DCL tak uttak leveres uten DCL plugg.
Farge: Renhvit RAL9003
Maks belastning: 6A / 250V
Maksimal størrelse på kurrsikring: 16A
Montering: Innfelt i takboks
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Hurtigklemme.

DCL Uttak:
Avmantlingslengde: 13mm
Antall ledere pr. terminal: 1
Kabeltversnitt: 1-2,5mm²

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingsskjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01