Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO50105

EasyPIR Univ One Renhvit

Elnummer: 1470889

Produktdata

Varemerke	ELKO
Serie	ELKO
Typenummer	NH3525
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Fargetone	Renhvit (RAL 9003)
Produktspekter	ELKO One

Teknisk data

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Sensortype	PIR
Lasttype	Glødelampe: 2200 W på 230 V AC Halogenlampe: 2000 W på 230 V AC LED lampe: 0...130 W på 230 V AC Motor (enfase): 1000 VA på 230 V AC LV halogenlamper: 1050 VA på 12 V AC (Elektronisk transformator) LV halogenlamper: 500 VA på 12 V AC (Viklet transformator)
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Merkestrøm	10 A for Glødelampe 140 µF 10 A for Halogenlampe cos phi = 0,6 10 A for LED lampe 10 A for motor (enfase) 10 A for LV halogenlamper
Sikringsstørrelse	16 A
Fargenyanse	Renhvit
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Ubehandlet
Antall funksjonstaster	1
Lokal varsling	Status: 1 LED (Rød)
Deteksjons vinkel	160° horisontal
Føleflate	Front: 8 m Lateral: 8 m
Antall utganger	1
Start/stopp	Automatic Lokal kontroll Automatisk lastregistrering Fjernkontroll med ekstra trykknapp Manuell kontroll
Justering av lysintensitet	5…500 lux
Tidsforsinkelsesområde	1...30 min
Tilkoblede hjelpe	Ubegrenset antall trykknapper, distanse : 50 m
Tilgjengelig utstyr	Sentralplate Brukermanual Dekselramme
Koblingsskjema	Med null (N)
Tilkoblinger	Skrutilkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm² for massiv kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² for flertrådet kabel (kabler)
Type skruehode	Pozidriv nr 1 og kombi
Tiltrekkningsmoment	0,5 N.m
Materiale	Termoplast: Senterplate Termoplast: ramme PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør Metall: Festeramme Metall: Terminaler
Montering	Vegg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	5…40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5…40 °C
IP-grad	IP21 Med merking på visuelle deler

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,2 cm
Pakke 1 Lengde	7,2 cm
Pakke 1 Vekt	122 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	37,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,9 cm
Pakke 2 Lengde	10,1 cm
Pakke 2 Vekt	645 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.