Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO40040

DCL Takuttak hurtigkobl. SO

Elnummer: 1541869

Teknisk informasjon

Produktserie	ELKO
Serie	ELKO
Produkt eller komponent type	Stikkontakt
Applikasjon	Belysning
Enhetens utseende	Grunnleggende element med full dekkplate
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Fargetone	Sort

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	6 A
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm²
Materiale	Termoplast
Fargenyanse	Sort
Overflatebehandling	Lakkert
Type overflate	Matt
Breddet	115 mm
Høyde	115 mm
Innbyggingsdybde	40 mm
Dybde	39 mm

Omgivelser

IP grad av beskyttelse	IP21

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Lengde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	90,5 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,6 cm
Pakke 2 Bredde	12,4 cm
Pakke 2 Lengde	15 cm
Pakke 2 Vekt	488,6 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	25,8 cm
Pakke 3 Bredde	16,9 cm
Pakke 3 Lengde	62,6 cm
Pakke 3 Vekt	5213 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.