Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO60060

DCL vegguttak+plugg, ELKO Plus/RS, 6A, 250V, hurtigklemme, polarhvit

Elnummer: 1513082

Teknisk informasjon

Produktserie	ELKO Plus ELKO RS
Produkt eller komponent type	DCL uttak
Applikasjon	Belysning
Enhetens utseende	Med festeramme og sentralplate
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	DCL
Fargetone	Polarhvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	6 A
[Ue] merkespenning	250 V
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm²
Materiale	Termoplast
Fargenyanse	Polarhvit
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Høyglans
Breddet	71 mm
Høyde	71 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Dybde	40 mm

Omgivelser

Standarder	SS-EN 61995 1-2 NEK EN61995-2 SFS-EN 61995 1-2
IP grad av beskyttelse	IP20

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,600 cm
Pakke 1 Bredde	8,600 cm
Pakke 1 Lengde	4,700 cm
Pakke 1 Vekt	69,680 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	9,700 cm
Pakke 2 Bredde	9,550 cm
Pakke 2 Lengde	22,150 cm
Pakke 2 Vekt	410,150 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,543 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.