




## FDV dokument 4541136

**Produkt:** Plus WL bryter 4k dim I PH  
**El-nummer:** 4541136  
**Vareno:** EKO04248  
**EAN:** 7020160424815  
**Pakningsant.:** 1  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:

ELKO Wireless bryter 4k dim er en kombienhet med bryterpanel og innebygd dimmer på 250W ohmsk last. Den innebygde dimmeren styres lokalt med 2 av knappene på bryterpanelet og/eller via radiosignaler fra andre bryterpanel i systemet.

En kombienhet med dimmer har 4 trykknapper og kan styre 1 dimmer eller 1 relé, eller aktivere 2 forskjellige lysscenarier, i tillegg til å styre den innebygde dimmeren.

Kombienheten kan monteres i standard veggboкс eller i påvegg kappe. Programmering skjer med enkle tastetrykk.

### Tekniske spesifikasjoner:

Radiofrekvens 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.

Rekkevidde 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.

Tetningsgrad IP20.

Belastning 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.

Overspenningsbeskyttelse med varistor.


Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.

Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.


Termosikring 115°C uten tilbakestilling.

Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm<sup>2</sup> kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.

### Målskisse



### Koblingskjema



### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01