



## FDV dokument 1660840

**Produkt:** Jordfeilautomat 3P C 16A  
**EI-nummer:** 1660840  
**Vareno:** EKO01781  
**EAN:**  
**Pakningsant.:**  
**Farge:** Hvit




**Produktbeskrivelse:** Jordfeilbryter type A med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og jordfeil. Produsert iht EN 61009-1 og oppfyller normkravene i NEK400. Leveres i 2-, 3- eller 4 poler i 10/15/20/32/40 A størrelse.

**Tekniske spesifikasjoner:** Merkestrøm: 16A  
Antall poler: 3  
Antll moduler: 3  
Karakteristikk: C  
Oppfyller kravene i EN 61009-1 og NEK400

Jordfeilbryter: 30mA Type A  
Merkespenning: 230 VAC  
Bryteevne Icn: 10kA

Ledertversnitt entrådet: 1-35 mm<sup>2</sup>  
Ledertversnitt flertrådet: 1-25 mm<sup>2</sup>  
Avisoleringslengde: 14 mm  
Tiltrekkingsmoment: 2 Nm  
Type Bits: PZ2

### Målskisse



### Koblingskjema

Terminering - Jordfeilautomater 10 - 40A				
	PZ2	Tiltrekkingsmoment	Entrådet CU	Flertrådet CU
	14mm 5,5mm			
2P Topp		3,5 Nm	1 - 25mm <sup>2</sup>	1 - 16mm <sup>2</sup>
2P Bunn		2 Nm	1 - 25mm <sup>2</sup>	1 - 16mm <sup>2</sup>
3P / 4P		2 Nm	1 - 35mm <sup>2</sup>	1 - 25mm <sup>2</sup>

### ELKO AS

E-post: elko@elko.no  
Internett: www.elko.no  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01